

پراق خودنگه دار شبکه

کلمپ انتهایی ۳ پیچ با کاور

KH-56



این کلمپ برای انتهایی کردن مسنجر روکش دار کابل خودنگهدار در خطوط مستقیم تا زاویه 90 درجه برای مسنجر های (16mm²) تا (70mm²) مورد استفاده قرار می گیرد.

بدنه از آلومینیوم آلیاژی با استحکام کششی بالا و مقاوم در برابر خوردگی می باشد

کابل گیر آلومینیومی به واسطه 3 پیچ (8.8) M8 مسنجر را تا 12 KN تحمل کشش را دارا می باشد.

کاور این کلمپ از جنس پلیمر تقویت شده می باشد و مقاوم در برابر اشعه فرابنفش (UV) تولید شده.

مشخصات فنی

KH-56	کد محصول
16 ... 70 mm ²	سطح مقطع مسنجر
4.9 ... 9.8 mm	قطر مسنجر
1kV/50Hz/1min	تست ولتاژ
25 (Nm)	گشتاور بستن پیچ
12 kN	ماکزیموم نیروی کششی
285 g	وزن
SFS 2663	استاندارد



پراق خودنگه دار شبکه

روش نصب و بهره برداری

ابتدا کلمپ را بر روی پیچ دم خوکی یا براکت قرار دهید و کاور کلمپ را جدا کرده سپس پیچ را به اندازه قطر مسنجر آزاد نموده مسنجر را با روشی مناسب بین بدنه اصلی و کابل گیر قرار داده و پیچ ها را محکم نماید و در انتها کاور پلیمری را بر روی کلمپ جاگذاری نمایید.

مشخصات فنی

طول	177 mm
عرض	60 mm
نوع نگهدارنده	میله فولادی با پوشش گالوانیزه
قطر نگهدارنده	6 mm
استاندارد	SFS 2663



پراق خودنگه دار شبکه

بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر بسته	25 (عدد)
طول	380 mm
عرض	280 mm
ارتفاع	140 mm
وزن	7.580 Kg

بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت	3.025 (عدد)
طول	1150 mm
عرض	1150 mm
ارتفاع	1600 mm
وزن	945 Kg

