

# پراق خودنگه دار شبکه

## کلمپ انتهایی اتوماتیک کابل خودنگهدار (رو بند دار) KH-57.3



این کلمپ برای انتهایی کردن مسنجر روکش دار کابل خودنگهدار در خطوط مستقیم تا زاویه 90 درجه برای مسنجر های (16mm<sup>2</sup>) تا (35mm<sup>2</sup>) مورد استفاده قرار می گیرد. جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی با استحکام کششی بالا و مقاوم در برابر خوردگی و کابل گیر ها از جنس پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه، مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV) تولید شده است. این کلمپ به واسطه سیم بکسل 22kN تحمل کشش را دارا می باشد.

## مشخصات فنی

KH-57.3	کد محصول
16 ... 35 mm <sup>2</sup>	سطح مقطع مسنجر
8.5 ... 11.0 mm	قطر مسنجر
1kV/50Hz/1min	تست ولتاژ
22 kN	ماکزیموم نیروی کششی
685 g	وزن
EN50483-4	استاندارد



# پراق خودنگه دار شبکه

■ روش نصب و بهره برداری  
کلمپ انتهایی اتوماتیک کابل خودنگهدار (روبند دار)

ابتدا کلمپ را بر روی پیچ دم خوکی یا براکت قرار دهید سپس روبند آلومینیومی را به صورت کشویی آزاد نموده و کابل گیر ها را تنها با دست بیرون کشیده و منسجر را از رشته های کابل با روشی مناسب جدا نموده و بین دوکابل گیر پلیمری قرار دهید بعد از وینچ کردن کابل منسجر و قرار گرفتن کابل (فرش استاندارد) وینچ را رها کرده و کلمپ انتهایی به صورت خودکار کابل را در برمی گیرد.  
در این حالت روبند آلومینیومی را بر روی بدنه انتهایی قرار داده و به کمک پیچ ها روبند را محکم کنید.

## ■ مشخصات فنی

طول	345 mm
عرض	65 mm
نوع نگهدارنده	میله استیل
قطر نگهدارنده	5 mm
پیچ	2x 5x15
آلیاژ پیچ	(8.8)
استاندارد	50483-3:2009



# پراق خودنگه دار شبکه

## بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر بسته	15 (عدد)
طول	380 mm
عرض	280 mm
ارتفاع	140 mm
وزن	10.725 Kg

## بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت	1815 (عدد)
طول	1150 mm
عرض	1150 mm
ارتفاع	1600 mm
وزن	1320 Kg

