

# پراق خودنگه دار شبکه

## کلمپ انتهایی اتوماتیک کابل خودنگهدار KH-52.2



این کلمپ برای انتهایی کردن مسنجر روکش دار کابل خودنگهدار در خطوط مستقیم تا زاویه 90 درجه برای مسنجر های (50mm<sup>2</sup>) تا (70mm<sup>2</sup>) مورد استفاده قرار می گیرد. جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی با استحکام کششی بالا و مقاوم در برابر خوردگی و کابل گیر ها از جنس پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه، مقاوم در برابر اشعه فرا بنفش (UV) تولید شده است. این کلمپ به واسطه سیم بکسل 12kN تحمل کشش را دارا می باشد.

## مشخصات فنی

KH-52.2	کد محصول
50 ... 70 mm <sup>2</sup>	سطح مقطع مسنجر
11.0 ... 14.0 mm	قطر مسنجر
1kV/50Hz/1min	تست ولتاژ
12 kN	ماکزیموم نیروی کششی
570 g	وزن
EN50483-4	استاندارد



# پراق خودنگه دار شبکه

## روش نصب و بهره برداری

ابتدا کلمپ را بر روی پیچ دم خوکی یا براکت قرار دهید سپس کابل گیرها را تنها با دست بیرون کشیده و منسجر را از رشته های کابل با روشی مناسب جدا نموده و بین دوکابل گیر پلیمری قرار دهید بعد از وینچ کردن کابل مسنجر و قرار گرفتن کابل در محل مشخص (کابل گیرها) وینچ را رها کرده و کلمپ انتهایی به صورت خودکار کابل را در برمی گیرد.

## مشخصات فنی

طول	345 mm
عرض	65 mm
نوع نگهدارنده	میله فولادی
قطر نگهدارنده	4 mm
استاندارد	50483-3:2009



# پراق خودنگه دار شبکه

## بسته بندی (کارتن)

تعداد در هر بسته	20 (عدد)
طول	380 mm
عرض	280 mm
ارتفاع	140 mm
وزن	12.450 Kg

## بسته بندی (پالت)

تعداد در هر پالت	2.420 (عدد)
طول	1150 mm
عرض	1150 mm
ارتفاع	1600 mm
وزن	1460 Kg

